

HR DESIGN

more than windowfashion

INZETRAAMHOR TISS

De Tiss is geschikt voor vrijwel alle kunststof en houten draai-kiepramen en wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is minimaal waardoor de druk op het beslag, bij sluiten van het raam, niet of nauwelijks toeneemt.

Gaas

U kunt kiezen uit de volgende soorten gaas:

- Fiberglas grijs (standaard).
- Fiberglas zwart (geen meerprijs)
- Pollen- en insectengaas antraciet, Poll-tec® (meerprijs).

Kleuren

De inzethor Tiss wordt standaard geleverd in 13 kleuren, ook leverbaar in elke RAL-kleur (meerprijs).

Kleur
Wit (RAL9010)
Verkeerswit (RAL9016)
Crèmewit (RAL9001)
Antraciet (RAL7016)
Grijs (RAL9006)
Technisch zilver
Staalblauw (RAL5011)
Zwartbruin (RAL8022)
Zwartblauw (RAL5004)
Sepiabruin (RAL8014)
Dennengroen (RAL6009)
Grachtengroen (RAL6064)
Wijnrood (RAL3005)
Speciale RAL-kleur

Bediening

Gemakkelijk te plaatsen en uit te nemen, zonder beschadigen aan het kozijn.

Montage

De Tiss wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant (daar waar de druppel zit) in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit.

Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

Geschikt voor zowel kunststof, aluminium als voor houten draai-kiepramen. Alleen geschikt voor "in de dag" plaatsing

